





01/2023

PROFI PFLEGE-ÖL PROFESSIONAL CARE OIL



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » zur Erst- und weiteren Pflege
- » äußerst haltbar
- » schmutzabweisend – pflegeleicht

Eigenschaften:

SAICOS Profi-Pflege-Öl ist ein auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle hergestellter Oberflächenschutz für Parkettböden im Wohn- und Objektbereich.

SAICOS Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölten/gewachsenen Oberflächen als Oberflächenschutz, Erstpflege, nach der Grundreinigung oder als Refreshing angewendet werden.

SAICOS Profi-Pflege-Öl ist nach vollständiger Trocknung offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und trittfest.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

Farbtöne:

8139S Farblos, seidenmatt

8139M Farblos, matt

8139W Weiß transparent, seidenmatt

Anwendungsbereiche:

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räuchereiche geeignet. Bei unbekanntem Holzarten im Zweifelsfall eine Probebeschichtung auf einem Originalmuster anlegen!

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Vor Gebrauch das SAICOS Profi-Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.

Auftrag:

Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit Doppelspachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufspachteln und verteilen. Innerhalb von 30 Min. die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalisieren. Keine Materialpfützen stehen lassen. Ränder jeweils von Hand bearbeiten. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Trocknung: Ca. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Verbrauch: ca. 100 m²/ltr.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Materialtemperatur +15 °C - +25 °C

Raumtemperatur +15 °C - +25 °C

rel. Luftfeuchtigkeit 50 - 60 % ideal

Bodentemperatur min. 8 °C

Gebindegrößen: 1 Liter

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit SAICOS Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 5 Jahre haltbar.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,88 - 0,95 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach natürlichen Ölen

Flammpunkt: > 63 °C nach DIN 53213.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Für 8139M: EU-Grenzwert für Ein-Komponenten Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/L. SAICOS Profi-Pflege-Öl Matt enthält maximal 500 g/L VOC.

Für 8139S: EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 400 g/l (2010). SAICOS Profi-Pflege-Öl Seidenmatt enthält maximal 400 g/l VOC.



- » *zur Erst- und weiteren Pflege*
- » *äußerst haltbar*
- » *schmutzabweisend – pflegeleicht*

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *initial care*
- » *extremely durable*
- » *dirt-resistant - easy-care*

Product characteristics:

SAICOS Professional Care Oil is a surface protection for wooden floors, based on natural oils, for private living and public areas. Additional surface protection, initial care or refresher for all oiled/waxed wooden floors. Microporous, water-repellent, dirt-resistant, hardwearing. Easy to clean. The partial renovation of highly used or damaged areas is possible. Slip Resistant R9.

Colour:

- 8139S** Colourless, Satin Matt
- 8139M** Colourless, Matt
- 8139W** White transparent, Satin Matt

Fields of application:

For wood floors made of hard or soft woods, parquet, planks, wood block and industry parquet. Suitable for all European wood species, exotic woods and smoked oak. In case of unknown species, please make a test coating on an original sample.

Preparation:

Surface must be clean and dry.
Shake well before use, do not thin.

Application:

Put some SAICOS Professional Care Oil on the floor and spread crosswise thinly and evenly with a double spatula. Within 30 minutes equalize cloudless with an one disc machine with white or beige pad. Do not leave standing puddles of material. Edges edit by hand. Ensure good ventilation.

Drying time: min. 8 hours (depending on temperature and air humidity).

Coverage per liter: 100 m²/ltr.

Best processing temperature:

Material temperature +15 °C - +25 °C
Room temperature +15 °C - +25 °C
Rel. humidity 50 - 60 % ideal
Floor temperature min. 8 °C

Cleaning of tools: with SAICOS Brush Cleaner.

Storage:

At least 5 years in sealed container. The liquid product is not susceptible to frost.

Physical properties:

Density: 0.88 - 0.95 g/cm³

Odour: faint / mild, natural oils

Flashpoint: > 63 °C according to DIN 53213.

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Wash out any product-soaked rags immediately or store in an airtight container (danger of combustion). The dried coating is normally inflammable acc. to EURO norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Safety data sheet available on request.

8139S: EU limit for clear coatings and stains (cat. A/e): 400 g/l (2010). SAICOS Professional Care Oil Satin matt contains max. 400 g/l VOC.

8139M: EU limit for one component coatings (Kat. A/i): 500 g/l. SAICOS Professional Care Oil Matt contains max. 500 g/l.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



- » pour le premier entretien et les suivants
- » durée de conservation exceptionnelle
- » intachable – facile d'entretien

Propriétés:

SAICOS huile d'entretien professionnelle est une protection superficielle fabriquée à partir d'huiles végétales naturelles et destinée au parquet dans les espaces résidentiels et professionnels. SAICOS huile d'entretien professionnelle peut être utilisée sur toutes les surfaces huilées/cirées en tant que protection superficielle, premier entretien, après le nettoyage en profondeur ou en tant que rafraîchissement. Après séchage complet, SAICOS huile d'entretien professionnelle est à pores ouverts, résistante à l'eau, à la saleté et aux chocs. La surface est facile à nettoyer. Il est possible d'effectuer un post-traitement partiel de certaines zones fortement sollicitées ou endommagées. Antidérapant R9.

Coloris:

- 8139S incolore, satiné
- 8139M incolore, mat
- 8139W Blanc transparent, satiné

Domaines d'application:

Pour les sols en bois dur et tendre pré-huilés, le parquet, les planches, les pavés en bois et le parquet industriel. Adaptée à tous les types de bois européens courants, aux bois exotiques et au chêne fumé. En cas de doute pour les types de bois inconnus, appliquer une couche d'essai sur un échantillon original !

Traitement:

Préparation:

La surface à traiter doit être sèche et propre. Bien agiter la SAICOS huile d'entretien professionnelle avant usage et ne pas la diluer.

Application:

Verser la SAICOS huile d'entretien professionnelle sur le sol et l'étaler en croix avec une double spatule en couche fine et régulière. Égaliser la surface ensuite dans les 30 min. avec une machine mono-disque et un pad blanc ou beige. Ne pas laisser de flaques. Traiter les bords à la main. Assurer une bonne aération pendant le traitement.

Séchage: env. 8 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

Rendement par litre: 100 m² / ltr

Meilleure température de traitement:

température du matériel	+15 °C - +25 °C
température de la pièce	+15 °C - +25 °C
humidité relative de l'air	50 - 60 %
idéalement température du sol	min. 8 °

Dimensions du bidon : 1 litre

Nettoyage des outils de travail: Avec le SAICOS Nettoyant pour pinces.

Durée de conservation:

Au moins 5 ans si le produit est transporté dans un endroit frais et sec et stocké dans le bidon d'origine non ouvert.

Propriétés physiques:

Densité: 0,88 - 0,95 g/cm³

Odeur: légère / douce d'huiles naturelles

Point d'inflammation: > 63 °C selon DIN 53213.

Avertissements de sécurité - premiers secours:


tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Laver immédiatement les chiffons imprégnés du produit liquide ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (risque d'inflammation). Après le séchage, la couche de produit est normalement inflammable selon la norme européenne EN 13501 (DIN 4102 B2).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

8139S: Valeur limite fixée par l'UE pour les vernis transparents et les lasures (cat. A/e) : 400 g/l (2010).

La SAICOS huile d'entretien professionnelle satinée contient max. 400 g/l de COV.

8139M: Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/i): 500 g/l (2010). La SAICOS huile d'entretien professionnelle mate contiennent au maximum 500 g/l VOC.



Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 -10

info@saicos.de · www.saicos.de



- » dla pierwszej i kolejnych pielęgnacji
- » wyjątkowo trwały
- » odporny na brud - łatwy w pielęgnacji

Właściwości:

Professional Care Oil jest środkiem bazującym na naturalnych olejach roślinnych dla ochrony powłok podłóg drewnianych (parkiet) w użytku domowym i publicznym.

SAICOS Professional Care Oil może być stosowany jako pierwsza pielęgnacja, po czyszczeniu podstawowym lub jako odświeżenie na wszelkich powierzchniach drewnianych wykończonych olejem albo woskiem.

SAICOS Professional Care Oil jest po całkowitym wyschnięciu otwarty porowy, odporny na wodę, odporny na brud i odporny na zniszczenie przez chodzenie. Powierzchnia jest łatwa w pielęgnacji. Możliwa obróbka miejscowa. Antypoślizgowy R9.

Kolor:

8139S Bezbarwny, jedwabisto-matowy

8139M Bezbarwny, matowy

8139W

Zastosowanie:

Środek do podłóg drewnianych wstępnie olejowanych z drewna twardego i miękkiego, parkietu, desek podłogowych, chodnika drewnianego i parkietu przemysłowego. Nadaje się również do wszelkich gatunków drewna europejskiego, egzotycznego i dęba wędzonego. W przypadku drewna nieznanego należy przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie!

Przygotowanie: Powierzchnia musi być czysta i sucha. Przed zastosowaniem *SAICOS Professional Care Oil* dobrze wymieszać - nie rozcieńczać.

Obróbka:

SAICOS Professional Care Oil nakładać za pomocą szpachli poprzecznie cienko i równomiernie. Zegalizować w przeciągu 30 min., za pomocą polerki z białym lub beżowym padem. Nie zostawiać nadmiarów. Krawędzie wyrównać ręcznie. Zadbać o dobrą wentylację.

Czas schnięcia: ok. 8 godzin (w zależności od temperatury powietrza i wilgotności). Wydajność: ok. 100 m²/l.

Najlepsza temperatura obróbki:

Materiału	+15 °C - +25 °C
pomieszczenia	+15 °C - +25 °C
rel. wilgotność	50 - 60 % ideal
powierzchni wykańczanej	min. 8 °C

Pojemnik: 1 Litr

Czyszczenie narzędzi: przy użyciu *SAICOS Brush Cleaner*.

Przechowywanie:

Produkt może być przechowywany chłodno i sucho min. 5 lat w oryginalnym hermetycznym pojemniku.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0,88 - 0,95 g/cm³

Zapach: słaby/łagodny (naturalnego oleju roślinnego)

Palność: > 63 °C według DIN 53213.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Płynny produkt trzymać z dala od dzieci. Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych. Trzymać z dala od ognia, artykułów spożywczych i napojów. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. Wszelkie używane tekstylia należy natychmiast namoczyć lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapłonu). Wyschnięta powierzchnia jest normalnie palna zgodnie z normą EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

8139M: Europejska wartość graniczna dla lakierów specjalnych 1 jednoskładnikowych (Kat. A/i): 500 g/l . *SAICOS Professional Care Oil Matt* zawiera maksymalnie: 500 g/l VOC

8139S: Europejska wartość graniczna dla materiałów lakierniczych i lazur (Kat. A/e): 400 g/l (2010). *SAICOS Professional Care Oil satin matt* zawiera maksymalnie: 400 g/l VOC

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego te zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de